



Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung der aidoo Reling für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025

Verwendungszweck

Zu bestimmungsgemäßen Verwendung gehören das Beachten dieser Produktinformationen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungsbedingungen. Die aidoo Reling darf ausschließlich für die Gepäckbefestigung an Aufbauten für aidoo-Fahrradanhänger verwendet werden, die auf öffentlichen Straßen und befestigten Wegen, sowie auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung (Klassifikation Kategorie 2) genutzt werden. In dieser Kategorie kann es in rauerem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15cm können vorkommen. Als ziehendes Fahrzeug darf ausschließlich ein Fahrrad oder ein Pedelec bis 25km/h verwendet werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Nur die unter Verwendungszweck beschriebene Verwendung gilt als bestimmungsgemäß. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet der Hersteller nicht; das Risiko trägt der Besitzer. **Wir weisen alle Händler und Endverbraucher darauf hin, dass Sie im Sinne der Produkthaftung als Inverkehrbringer selbst für das Gesamtsystem Fahrrad/ Anhänger und dessen korrekte Funktion verantwortlich sind.**

Wir empfehlen die Montage von aidoo-Zubehör durch den Fachhandel.



Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung der aidoo Reling für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025

Montagehinweise Reling



Aidoo Reling, Abb. zeigt die Montage auf einer aidoo Box mit 173L Fassungsvermögen.

1. Positionieren Sie die beiden Airlineschienen incl. der Endkappen so, dass diese gleichmäßigen Abstand zum Rand hin besitzen und parallel ausgerichtet sind.
2. Prüfen Sie, dass die Bohrungen für die Verschraubung der Schienen mit dem Deckel an weit genug innen liegen, damit diese beim Öffnen und Schließen des Deckels nicht am Deckelrand aufsitzen.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Textmarker.
4. Bohren Sie die Löcher mit einem Blechbohrer, D= 5,5mm
5. Verschrauben Sie die Airlineschienen und den Deckel mit den beiliegenden Senkkopfschrauben und verwenden Sie die beiliegenden selbstsichernden Muttern.



Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung der aidoo Reling für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025



Service- und Wartungsplan

Die mit * gekennzeichneten Kontrollen können Sie selbst durchführen, wenn Sie überhandwerkliches Geschick, etwas Erfahrung und geeignetes Werkzeug verfügen. Die mit x gekennzeichneten Arbeiten sollten nur vom Fachhändler oder Hersteller im Rahmen einer jährlichen Inspektion durchgeführt werden.

BAUTEIL	KONTROLLE	VOR / NACH JEDER FAHRT	MONATLICH	JÄHRLICH
Airlineschienen	Frästaschen der Airline-Schienen auf Beschädigung prüfen.		*	
Schrauben und Muttern	Kontrollieren bzw. nachziehen.		*	

Sollten bei den Überprüfungen Mängel erkennbar sein, leiten Sie umgehend geeignete Maßnahmen ein. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie das aidoo-Team oder Ihren Fachhändler.

3 von 3

! HINWEIS!

Verwenden Sie beim Austausch von Verschleißteilen und sicherheitsrelevanten Teilen nur originale oder mindestens gleichwertige Ersatzteile.